

**Specyfikacja techniczna do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.****„Zakup beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem dla miejscowości Gminy Trzyciąż”****Część 1: Ciągnik – 1 szt.**

1. Spełniający polskie i europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa wymagań poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 z późn.zm.), standardu emisji spalin,
2. Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2013,
3. Silnik:
  - 4 cylindrowy z turbosprężarką o mocy min. 90 KM, max.100 KM, zgodny z normą Euro 4,
4. Układ napędowy:
  - Napęd na cztery koła,
  - Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi,
  - Elektrohydrauliczne załączanie/rozłączanie napędu przedniej osi,
  - Max obciążenie osi przedniej: osie „heavy-duty”
  - Rozmiar koła tylne: 540/65/R34
  - Rozmiar koła przednie: 440/65/R24
  - Skrzynia biegów 12x12 z rewerserem mechanicznym 4 biegi 3 zakresy
5. WOM tylny 540/1000, 2 prędkości, załączany elektrohydraulicznie,
6. Hydraulika:
  - Tylny TUZ o udźwigu max. 3800kg sterowany mechanicznie
7. Zaczepy:
  - Zaczep automatyczny transportowy,
  - Dolny zaczep rolniczy,
  - Belka polowa,
8. Kabina:
  - Klimatyzowana,
  - Z oknem dachowym,
  - 2 lusterka teleskopowe,
  - Wycieraczki tylnej i przedniej szyby,
  - Siedzenie pasażera,
  - Lampa błyskowa obrotowa,
  - Reflektory robocze - 4szt,
  - Radio CD z USB.
9. Wyposażenie dodatkowe:
  - Błotniki przednie,
  - Błotniki tylne
  - Złącze 8A, 25A,
  - Skrzynka narzędziowa z kompletem podstawowych kluczy.
10. Instrukcja obsługi w języku polskim.

**Część 2: Beczka asenizacyjna -1szt.**

1. Beczka asenizacyjna do wypompowania nieczystości płynnych, ścieków komunalnych, spełniająca polskie i europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa wymagań poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 z późn.zm.),

2. Beczka asenizacyjna ma być dostosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem.
3. Fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2014,
4. Zbiornik:
  - Pojemność zbiornika 5000 litrów.
  - Zbiornik stalowy z ramą środkową, cynkowany ogniowo z wewnętrznymi pierścieniami wzmacniającymi,
  - Tylna dennica zamknięta włazem średnicy 600mm.
  - Na przedniej wziernicy wzierniki szklane, na górze bezpiecznik nadmiarowy,
  - Manowakuometr.
5. Podwozie:
  - jednoosiowe o konstrukcji samonośnej - 2 koła,
  - regulowana stopa podporowa,
  - wymienny zaczep,
  - instalacja hamulcowa jednoprzewodowa,
  - instalacja elektryczna 12V,
  - oświetlenie umożliwiające jazdę po drogach publicznych,
  - układ hydrauliczny otwierania spustu
6. Kompresor z zaworem bezpieczeństwa,
7. Pompa próżniowa,
8. Wąż ssawny 4" o długości min.6,0 m.
9. Wskaźnik napelnienia zbiornika
10. Rozlewacz
11. Wałek WOM
12. Zasuwa spustowa 4-calowa
13. Ogumienie 385/65
14. Błotniki.
15. Instrukcja obsługi w języku polskim.

**Gwarancja i serwis dla beczki i ciągnika.**

Okres gwarancji wynosić powinien min. 24 miesiące i max 60 miesięcy.